



郑州长宏机械制造有限公司

槽式给矿机

产品介绍:

槽式给料机可以架设于地面，也可以吊装在矿仓卸料口上。槽底板作往复运动，其冲次为 20-60 次/min,冲程为 20-200mm。冲程可由驱动装置偏心轮进行适当调整，偏心距为冲程之半。据一些选矿厂生产实践，对于粘性矿石，偏心距不应小于 30mm。槽式给料机的槽体宽度约为给料最大粒度的 2-2.5 倍。最大的槽式给料机，可满足小于 500mm 粒度铁矿石的给矿。最常选用的规格是 980*1240 槽式给料机，其给料粒度为 350-0mm，适于作为 400*600 鄂式破碎机的给料设备。

性能特点:

槽式给料机适用于选矿、煤炭、化工及其它工业部门，将颗粒状和块状物料由储料仓取出送给各种不同类型的受料装置，但不适宜输送精矿粉及其他粉状物料。



工作原理:

槽式给料机是一种槽体底板往复式喂料设备。它可以吊装在料仓卸料口的下面，也可以架设在地面上。它主要作为鄂式破碎机等需要均匀喂料的供料设备。

技术参数:

型号	出料口(宽×高)	最大给矿粒度(mm)	槽底往复次数(次/分)	给料能力(t/h)	功率(kw)	外形尺寸(长×宽×高)	重量(kg)
600×500	600×500	205	38.9	10.5— 25.5	4	2750×910×855	1054
980×1240	980×1240	350	23.7	36—90	7.5	3560×1000×1070	1700
1000×1900	1000×1900	300	27	300	7.5	3900×1590×1340	2691

联系人: 杜工
 手机: 15038399969
 电话: 0371-67507158
 传真: 0371-67507168
 网址: www.chzhishaji.com
www.zzchzsj.com