



# 郑州长宏机械制造有限公司

## 直线振动筛

### 产品介绍:

直线振动筛(直线筛)系高效新型的筛分设备,广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。

### 性能特点:

直线振动筛(直线筛)稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。

### 工作原理:

直线振动筛(直线筛)工作原理:ZSG系列振动筛工作时,两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使振动筛上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。



### 技术参数:

型号	筛面规格 (长×宽)	筛面层数	筛孔尺寸 mm	进料粒度 mm	处理量 (t/h)	电机功率 kw	总重量 kg	振动频率 (Hz)	双振幅 (mm)	筛面倾角 °	外形尺寸 长×宽×高 (mm)
ZSG1237	3700×1200	1	4-50	≤200	10-100	5.5×2	2250	16	6-8	15	3800×2050×1920
2ZSG1237	3700×1200	2	4-50	≤200	10-100	5.5×2	3345	16	6-8	15	3800×2050×2200
ZSG1443	4300×1400	1	4-50	≤200	10-150	5.5×2	4100	16	6-8	15	4500×3040×2500
2ZSG1443	4300×1400	2	4-50	≤200	10-150	5.5×2	4900	16	6-8	15	4500×3040×2700
3ZSG1443	4300×1400	3	4-50	≤200	10-150	5.5×2	5870	16	6-8	15	4500×3040×2820
2ZSG1548	4800×1500	2	5-50	≤200	15-200	7.5×2	5836	16	8-10	15	4800×3140×2814
3ZSG1548	4800×1500	3	5-50	≤200	15-200	7.5×2	6900	16	8-10	15	4799×3140



# 郑州长宏机械制造有限公司

	1500										×3014
2ZSG1848	4800× 1800	2	5-50	≤300	50-500	7.5×2	6489	16	8-10	15	4799×3440 ×2814
3ZSG1848	4800× 1800	3	5-50	≤300	50-500	7.5×2	7750	16	8-10	15	4799×3440 ×3014
4ZSG1848	4800× 1800	4	5-50	≤200	50-500	11×2	8300	16	8-10	15	4799×3440 ×3503
2ZSG1860	6000× 1800	2	5-15 0	≤300	80-600	11×2	9950	16	8-10	15	6000×3440 ×3326

联系人：杜工

手机：15038399969

电话：0371-67507158

传真：0371-67507168

网址：[www.chzhishaji.com](http://www.chzhishaji.com)

[www.zzchzsj.com](http://www.zzchzsj.com)